



## *Deklaracja Właściwości Użytkowych*

### *TAŚMY OKIENNE*

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

***TAŚMA OKIENNA ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA WTI, WTO, WTI MINI, WTO MINI, WTO SIATKA, WTI SIATKA, WTI TOTAL, WTO TOTAL, HYDROTECH***

2. Oznaczenia typu wyrobu budowlanego: ***WTI, WTO, WTI MINI, WTO MINI, WTO SIATKA, WTI SIATKA, WTI TOTAL, WTO TOTAL, HYDROTECH***

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

***Folie uszczelnieniowe przeznaczone do uszczelnienia połączeń okien i drzwi wykonanych z kształtowników pvc, aluminium, stali lub drewna z konstrukcją budynku***

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

***PARTNER TAPES Sp. z o.o.  
ul. Gen. Wł. Andersa 40 C  
15-113 Białystok  
POLSKA***

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

***Nie dotyczy***

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

***System 3***

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu: ***nie dotyczy***

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: ***nie dotyczy***

7b. Krajowa ocena techniczna: ***ITB-KOT-2021/1604 ważna do 28.01.2026 r.***

Jednostka oceny technicznej: ***Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie***

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: ***ITB Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AB023***

8. Deklarowane właściwości

<b>PARAMETR</b>	<b>Metoda badawcza</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
Paroszczelność	EN 12572	Sd 0,07 m / 52 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV membrany	3 / 12 miesiące	
Zakres pracy w temperaturach	-40°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	-10°C do +30°C po przygotowaniu powierzchni	
Składowanie	24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C , w zamkniętych magazynach	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej produktu określonego w pkt 8 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lasota Mirosław